

ETAMINE



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60
Fotos und Farben unverbindlich · Montage beispielhaft · Das Ergebnis kann je nach gewähltem Träger abweichen



ETAMINE Noir 12

Dieser leuchtend-luftige durchscheinende Vorhang ist in mehreren Uni-Farbtönen erhältlich.

Technische Eigenschaften



Non feu



Voilage

Anwendungen

Flächenvorhänge - Vorhänge - Faltgardinen

Zusammensetzung

100% feuerfester Polyester

Gewicht

95 g/m² 285 g/ml **Breite** 300 cm

Laufrichtung

Sens normal ou contresens

Labels

France Terre Textile (R016)

Zertifizierungen

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Mindestbestellung

1 mètre(s) linéaire(s)

Technische Merkmale

Brandschutzklassifizierung B1 / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno

Optischer Index	Réflexion lumineuse	2 %
	Absorption lumineuse	77 %
	Transmission lumineuse	21 %
Thermischer Index	Réflexion solaire	21 %
	Absorption solaire	42 %
	Transmission solaire	37 %
	Transmission UV	24 %
	Gtot	Gt 47 % Fc 79 %

Beständigkeit	Solidité lumière (Classe/8)	4
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Kette	0
	Schuss	0
	Allongement rupture (mm)	
	Kette	46
	Schuss	13
	Résistance rupture (daN)	
	Kette	41
	Schuss	40

