

ETEL



ETEL
Blanc 01



ETEL
Lin 11



ETEL
Noire 40



(Headquarters) **SOTEXPRO** · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi



ETEL Mastic 48

Delikat durchscheinende Vorhänge in Leinen-Erscheinung.

Propriétés techniques



Non feu



Voilage

Applications

Flächenvorhänge - Vorhänge - Faltgardinen

Composition

100% feuerfester Polyester

Poids

105 g/m² 305 g/ml **Laize** 290 cm

Sens

Sens normal ou contresens

Labels

France Terre Textile (R016)

Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

Minimum commande

1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu	B1 / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Indice optique	Réflexion lumineuse	26 %
	Absorption lumineuse	26 %
Indice thermique	Transmission lumineuse	48 %
	Réflexion solaire	32 %
	Absorption solaire	14 %
	Transmission solaire	54 %
	Transmission UV	46 %
	Gtot	Gt 48 % Fc 81 %
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	6
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-0,5
	Trame	0
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	19
	Trame	24
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	61
	Trame	51