


OPALE 2



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60
Fotos und Farben unverbindlich · Montage beispielhaft · Das Ergebnis kann je nach gewähltem Träger abweichen





OPALÉ 2 Tomette 60

Dieser einfarbige Stoff blockiert die Lichteinstrahlung sehr effizient und ist in einer breiten Farbpalette erhältlich.

Technische Eigenschaften



Non feu

Anwendungen	Flächenvorhänge - Vorhänge - Faltgardinen - Rollos
Zusammensetzung	100% Polyester mit weiß meliertem Acryl-Trägermaterial
Gewicht	290 g/m ² 406 g/ml
Breite	140 cm
Laufrichtung	Sens normal
Mindestbestellung	1 mètre(s) linéaire(s)

Technische Merkmale

Brandschutzklassifizierung	IMO PASS / M1	
Optischer Index	Réflexion lumineuse	72 %
	Absorption lumineuse	28 %
Thermischer Index	Réflexion solaire	65 %
	Absorption solaire	35 %
	Gtot	Gt 35 % Fc 60 %
Beständigkeit	Solidité lumière (Classe/8)	5
	Allongement rupture (mm)	
	Kette	35
	Schuss	11