


# BORA



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60  
 Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi



# BORA Emeraude 88

Dieser einfarbige Stoff mit glänzendem Trägermaterial verbessert den Komfort in den Räumlichkeiten durch optimalen Schutz gegen Lichteinstrahlung.

## Propriétés techniques



Non feu

### Applications

Innenfutter - Vorhänge - Faltgardinen

### Composition

100% feuerfester Polyester

### Poids

260 g/m<sup>2</sup> 767 g/ml **Laize** 295 cm

### Sens

Sens normal ou contresens

### Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

### Minimum commande

1 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

|                  |                              |                        |
|------------------|------------------------------|------------------------|
| Non feu          | B1 / IMO PASS / M1           |                        |
| Indice optique   | Réflexion lumineuse          | <b>51 %</b>            |
|                  | Absorption lumineuse         | <b>49 %</b>            |
| Indice thermique | Réflexion solaire            | <b>50 %</b>            |
|                  | Absorption solaire           | <b>50 %</b>            |
|                  | Gtot                         | <b>Gt 41 % Fc 69 %</b> |
| Résistance       | Solidité lumière (Classe/8)  | <b>3</b>               |
|                  | Stabilité dimensionnelle (%) |                        |
|                  | Chaîne                       | <b>-1</b>              |
|                  | Trame                        | <b>-2</b>              |
|                  | Allongement rupture (mm)     |                        |
|                  | Chaîne                       | <b>28</b>              |
|                  | Trame                        | <b>24</b>              |
|                  | Résistance rupture (daN)     |                        |
|                  | Chaîne                       | <b>120</b>             |
|                  | Trame                        | <b>78</b>              |

