



# ETAMINE Safran 49

Dieser leuchtend-luftige durchscheinende Vorhang ist in mehreren Uni-Farbtönen erhältlich.

## Propriétés techniques

  
Non feu

  
Voilage

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Applications</b>     | Flächenvorhänge - Vorhänge - Faltgardinen |
| <b>Composition</b>      | 100% feuerfester Polyester                |
| <b>Poids</b>            | 95 g/m² 285 g/ml <b>Laize</b> 300 cm      |
| <b>Sens</b>             | Sens normal ou contresens                 |
| <b>Labels</b>           | France Terre Textile (R016)               |
| <b>Certifications</b>   | OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)         |
| <b>Minimum commande</b> | 1 mètre(s) linéaire(s)                    |

## Caractéristiques techniques

|                  |                                                                          |                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Non feu          | B1 / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno |                        |
| Indice optique   | Réflexion lumineuse                                                      | <b>33 %</b>            |
|                  | Absorption lumineuse                                                     | <b>16 %</b>            |
|                  | Transmission lumineuse                                                   | <b>51 %</b>            |
|                  | Réflexion solaire                                                        | <b>34 %</b>            |
| Indice thermique | Absorption solaire                                                       | <b>14 %</b>            |
|                  | Transmission solaire                                                     | <b>52 %</b>            |
|                  | Transmission UV                                                          | <b>41 %</b>            |
|                  | Gtot                                                                     | <b>Gt 47 % Fc 79 %</b> |
| Résistance       | Solidité lumière (Classe/8)                                              | <b>4</b>               |
|                  | Stabilité dimensionnelle (%)                                             |                        |
|                  | Chaîne                                                                   | <b>0</b>               |
|                  | Trame                                                                    | <b>0</b>               |
|                  | Allongement rupture (mm)                                                 |                        |
|                  | Chaîne                                                                   | <b>46</b>              |
|                  | Trame                                                                    | <b>13</b>              |
|                  | Résistance rupture (daN)                                                 |                        |
|                  | Chaîne                                                                   | <b>41</b>              |
|                  | Trame                                                                    | <b>40</b>              |