



# LY Blanc 01

## Propriétés techniques



Non feu



Voilage

### Applications

Flächenvorhänge - Vorhänge - Faltgardinen

### Poids

90 g/m<sup>2</sup> 261 g/ml **Laize** 290 cm

### Sens

Contresens

### Labels

France Terre Textile (R016)

### Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

**Minimum commande** 25 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

|                  |                              |                        |
|------------------|------------------------------|------------------------|
| Non feu          | B1 / IMO PASS / M1           |                        |
| Indice optique   | Réflexion lumineuse          | <b>33 %</b>            |
|                  | Absorption lumineuse         | <b>2 %</b>             |
|                  | Transmission lumineuse       | <b>65 %</b>            |
| Indice thermique | Réflexion solaire            | <b>32 %</b>            |
|                  | Absorption solaire           | <b>4 %</b>             |
|                  | Transmission solaire         | <b>64 %</b>            |
|                  | Transmission UV              | <b>50 %</b>            |
|                  | Gtot                         | <b>Gt 48 % Fc 81 %</b> |
| Résistance       | Solidité lumière (Classe/8)  | <b>6</b>               |
|                  | Stabilité dimensionnelle (%) |                        |
|                  | Chaîne                       | <b>0</b>               |
|                  | Trame                        | <b>0</b>               |
|                  | Allongement rupture (mm)     |                        |
|                  | Chaîne                       | <b>69</b>              |
|                  | Trame                        | <b>58</b>              |
|                  | Résistance rupture (daN)     |                        |
|                  | Chaîne                       | <b>47</b>              |
|                  | Trame                        | <b>24</b>              |

