



# MIRAGE 2 Blanc 01

Dieser einfarbige Stoff mit aluminiumbeschichtetem Trägermaterial eignet sich perfekt zum Schutz gegen Lichteinstrahlung. Kann nicht an feuchten Orten installiert werden. Chemisches Reinigen erforderlich. Bitte beachten: dieser Stoff ist nicht zur horizontalen Anbringung geeignet.

## Propriétés techniques



Non feu

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Applications</b>     | Flächenvorhänge - Vorhänge - Faltgardinen - Rollos |
| <b>Composition</b>      | 100% aluminiumbeschichteter Polyester              |
| <b>Poids</b>            | 200 g/m² <b>Laize</b> 280 cm                       |
| <b>Sens</b>             | Sens normal ou contresens                          |
| <b>Minimum commande</b> | 1 mètre(s) linéaire(s)                             |

## Caractéristiques techniques

|                  |                              |                 |
|------------------|------------------------------|-----------------|
| Non feu          | IMO PASS / M1                |                 |
| Indice optique   | Réflexion lumineuse          | 55 %            |
|                  | Absorption lumineuse         | 38 %            |
|                  | Transmission lumineuse       | 7 %             |
| Indice thermique | Réflexion solaire            | 56 %            |
|                  | Absorption solaire           | 37 %            |
|                  | Transmission solaire         | 7 %             |
|                  | Transmission UV              | 5 %             |
|                  | Gtot                         | Gt 39 % Fc 66 % |
| Résistance       | Solidité lumière (Classe/8)  | 6               |
|                  | Stabilité dimensionnelle (%) |                 |
|                  | Chaîne                       | 0               |
|                  | Trame                        | -0.5            |
|                  | Allongement rupture (mm)     |                 |
|                  | Chaîne                       | 25              |
|                  | Trame                        | 23              |
|                  | Résistance rupture (daN)     |                 |
|                  | Chaîne                       | 110             |
|                  | Trame                        | 140             |