



MIRAGE 2 Blanc 01

Dieser einfarbige Stoff mit aluminiumbeschichtetem Trägermaterial eignet sich perfekt zum Schutz gegen Lichteinstrahlung. Kann nicht an feuchten Orten installiert werden. Chemisches Reinigen erforderlich. Bitte beachten: dieser Stoff ist nicht zur horizontalen Anbringung geeignet.

Technische Eigenschaften



Non feu

Anwendungen	Flächenvorhänge - Vorhänge - Faltgardinen - Rollos
Zusammensetzung	100% aluminiumbeschichteter Polyester
Gewicht	200 g/m ²
Breite	280 cm
Laufrichtung	Sens normal ou contresens
Mindestbestellung	25 mètre(s) linéaire(s)

Technische Merkmale

Brandschutzklassifizierung	IMO PASS / M1	
Optischer Index	Réflexion lumineuse	55 %
	Absorption lumineuse	38 %
	Transmission lumineuse	7 %
Thermischer Index	Réflexion solaire	56 %
	Absorption solaire	37 %
	Transmission solaire	7 %
	Transmission UV	5 %
	Gtot	Gt 39 % Fc 66 %
Beständigkeit	Solidité lumière (Classe/8)	6
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Kette	0
	Schuss	-0.5
	Allongement rupture (mm)	
	Kette	25
	Schuss	23
	Résistance rupture (daN)	
	Kette	110
	Schuss	140