



NOCTEA FARNAY 2335 Cuivre

50

Abdunkelnder und flammhemmender Stoff

Propriétés techniques



Non feu

Applications

Innenfutter - Flächenvorhänge - Vorhänge -
Faltgardinen - Rollos

Composition

100% Polyester mit weiß meliertem Acryl-
Trägermaterial

Poids

310 g/m² **Laize** 280 cm

Sens

Sens normal ou contresens

Minimum commande 5 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu	B1 / BS 5867 TYPE C / IMO PASS / M1	
Indice optique	Réflexion lumineuse	71 %
	Absorption lumineuse	29 %
Indice thermique	Réflexion solaire	66 %
	Absorption solaire	34 %
	Gtot	Gt 35 % Fc 60 %
Résistance	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-0,5
	Trame	0
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	19
	Trame	22
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	37
	Trame	57



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi