



# SADYNA Blanc 01

Dieser einfarbige, das Licht filternde Abdunkelungsstoff ist ein Klassiker. Perfekt für einfachere Designs oder zur Kombination mit unseren Jacquard-Webmustern. In mehreren Farben erhältlich.

## Technische Eigenschaften



Non feu

|                   |                                                                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anwendungen       | Valence-Vorhänge - Bettläufer - Kissen - Dekorative Rahmen - Flächenvorhänge - Vorhänge - Faltgardinen |
| Zusammensetzung   | 100% feuerfester Polyester                                                                             |
| Gewicht           | 320 g/m² <b>Breite</b> 280 cm                                                                          |
| Laufrichtung      | Sens normal ou contresens                                                                              |
| Labels            | France Terre Textile (R016)                                                                            |
| Zertifizierungen  | OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)                                                                      |
| Mindestbestellung | 1 mètre(s) linéaire(s)                                                                                 |

## Technische Merkmale

|                            |                                                  |                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| Brandschutzklassifizierung | B1 / IMO PASS / M1                               |                        |
| Akustik                    | Coeff. moyen de réduction sonore (NRC)           | <b>0.88</b>            |
|                            | Coefficient pondéré d'absorption acoustique (αw) | <b>0.85</b>            |
|                            | Classe d'absorption acoustique                   | <b>B</b>               |
| Optischer Index            | Réflexion lumineuse                              | <b>59 %</b>            |
|                            | Absorption lumineuse                             | <b>28 %</b>            |
|                            | Transmission lumineuse                           | <b>13 %</b>            |
| Thermischer Index          | Réflexion solaire                                | <b>63 %</b>            |
|                            | Absorption solaire                               | <b>20 %</b>            |
|                            | Transmission solaire                             | <b>17 %</b>            |
|                            | Transmission UV                                  | <b>4 %</b>             |
|                            | Gtot                                             | <b>Gt 37 % Fc 62 %</b> |
| Beständigkeit              | Solidité lumière (Classe/8)                      | <b>6</b>               |
|                            | Boulochage                                       | <b>2-3</b>             |
|                            | Stabilité dimensionnelle (%)                     |                        |
|                            | Kette                                            | <b>-1.5</b>            |
|                            | Schuss                                           | <b>0</b>               |
|                            | Martindale (Cycles)                              | <b>20000</b>           |
|                            | Allongement rupture (mm)                         |                        |
|                            | Kette                                            | <b>24</b>              |
|                            | Schuss                                           | <b>22</b>              |
|                            | Résistance rupture (daN)                         |                        |
|                            | Kette                                            | <b>150</b>             |
|                            | Schuss                                           | <b>160</b>             |

