



SIENTO LINA Dune 170

Der Anteil an recyceltem Material und das Herstellungsverfahren des Garns, mit dem diese Qualität gewebt wird, können zu leichten Farbabweichungen zwischen verschiedenen Chargen führen.

Propriétés techniques



Non feu

Applications

Dekorative Rahmen - Flächenvorhänge - Vorhänge - Falzgardinen

Composition

100% Polyester FR, davon 35% aus recyceltem Material

Poids

400 g/m² 1120 g/ml **Laize** 280 cm

Sens

Contresens

Labels

France Terre Textile (R016)

Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 Recyclé (CQ 1006/2)

Minimum commande 1 mètre(s) linéaire(s)

Caractéristiques techniques

Non feu	B1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno	
Acoustique	Coeff. moyen de réduction sonore (NRC)	0.61
	Coefficient pondéré d'absorption acoustique (αw)	0.5
	Classe d'absorption acoustique	D
Indice optique	Réflexion lumineuse	47 %
	Absorption lumineuse	39 %
	Transmission lumineuse	14 %
Indice thermique	Réflexion solaire	57 %
	Absorption solaire	24 %
	Transmission solaire	19 %
	Transmission UV	8 %
	Gtot	Gt 39 % Fc 65 %
Résistance	Solidité lumière (Classe/8)	6
	Boulochage	60000
	Stabilité dimensionnelle (%)	
	Chaîne	-0.5
	Trame	-1.5
	Martindale (Cycles)	1
	Allongement rupture (mm)	
	Chaîne	49
	Trame	24
	Résistance rupture (daN)	
	Chaîne	170
	Trame	210



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi