# SIENTO RECYCLE UNI Lin 11

## Propriétés techniques

Non feu

| | |
|---|---|
| **Applications** | Valence-Vorhänge - Bettläufer - Kissen - Bettwäsche - Flächenvorhänge - Vorhänge - Bestuhlung - Faltgardinen |
| **Composition** | 100% Polyester FR, davon 95% aus recyceltem Material |
| **Poids** | 370 g/m² **Laize** 280 cm |
| **Sens** | Sens normal ou contresens |
| **Labels** | France Terre Textile (R016) |
| **Certifications** | OEKO-TEX STANDARD 100 Recyclé (CQ 1006/2) |
| **Minimum commande** | 25 mètre(s) linéaire(s) |

## Caractéristiques techniques

| | | |
|---|---|---|
| Non feu | B1 / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno | |
| Acoustique | Coeff. moyen de réduction sonore (NRC) | **0.73** |
| | Coefficient pondéré d'absorption acoustique (αw) | **0.65** |
| | Classe d'absorption acoustique | **C** |
| Indice optique | Réflexion lumineuse | **41 %** |
| | Absorption lumineuse | **51 %** |
| | Transmission lumineuse | **8 %** |
| Indice thermique | Réflexion solaire | **55 %** |
| | Absorption solaire | **29 %** |
| | Transmission solaire | **16 %** |
| | Transmission UV | **5 %** |
| | Gtot | **Gt 39 % Fc 66 %** |
| Résistance | Solidité lumière (Classe/8) | **6** |
| | Boulochage | **4-5** |
| | Stabilité dimensionnelle (%) | |
| | Chaîne | **-1,5** |
| | Trame | **-1,5** |
| | Martindale (Cycles) | **90000** |
| | Allongement rupture (mm) | |
| | Chaîne | **41** |
| | Trame | **44** |
| | Résistance rupture (daN) | |
| | Chaîne | **180** |
| | Trame | **150** |