# SOFTLINE Blanc 01

## Propriétés techniques

Non feu

| | |
|---|---|
| **Applications** | Innenfutter - Flächenvorhänge - Vorhänge - Faltgardinen |
| **Composition** | 100% feuerfester Polyester |
| **Poids** | 80 g/m² **Laize** 300 cm |
| **Sens** | Sens normal ou contresens |
| **Certifications** | OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1) |
| **Minimum commande** | 25 mètre(s) linéaire(s) |

## Caractéristiques techniques

| | | |
|---|---|---|
| Non feu | B1 / IMO PASS / M1 | |
| Indice optique | Réflexion lumineuse | **63 %** |
| | Absorption lumineuse | **5 %** |
| | Transmission lumineuse | **32 %** |
| Indice thermique | Réflexion solaire | **63 %** |
| | Absorption solaire | **5 %** |
| | Transmission solaire | **32 %** |
| | Transmission UV | **25 %** |
| | Gtot | **Gt 37 % Fc 62 %** |
| Résistance | Solidité lumière (Classe/8) | **6** |
| | Stabilité dimensionnelle (%) | |
| | Chaîne | **-0.5** |
| | Trame | **-0.5** |
| | Allongement rupture (mm) | |
| | Chaîne | **25** |
| | Trame | **10** |
| | Résistance rupture (daN) | |
| | Chaîne | **45** |
| | Trame | **23** |