



# SOFTLINE Blanc 01

## Propriétés techniques



Non feu

### Applications

Innenfutter - Flächenvorhänge - Vorhänge -  
Faltgardinen

### Composition

100% feuerfester Polyester

### Poids

80 g/m<sup>2</sup> **Laize** 300 cm

### Sens

Sens normal ou contresens

### Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)

**Minimum commande** 25 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

|                  |                              |                        |
|------------------|------------------------------|------------------------|
| Non feu          | B1 / IMO PASS / M1           |                        |
| Indice optique   | Réflexion lumineuse          | <b>63 %</b>            |
|                  | Absorption lumineuse         | <b>5 %</b>             |
|                  | Transmission lumineuse       | <b>32 %</b>            |
| Indice thermique | Réflexion solaire            | <b>63 %</b>            |
|                  | Absorption solaire           | <b>5 %</b>             |
|                  | Transmission solaire         | <b>32 %</b>            |
|                  | Transmission UV              | <b>25 %</b>            |
|                  | Gtot                         | <b>Gt 37 % Fc 62 %</b> |
| Résistance       | Solidité lumière (Classe/8)  | <b>6</b>               |
|                  | Stabilité dimensionnelle (%) |                        |
|                  | Chaîne                       | <b>-0.5</b>            |
|                  | Trame                        | <b>-0.5</b>            |
|                  | Allongement rupture (mm)     |                        |
|                  | Chaîne                       | <b>25</b>              |
|                  | Trame                        | <b>10</b>              |
|                  | Résistance rupture (daN)     |                        |
|                  | Chaîne                       | <b>45</b>              |
|                  | Trame                        | <b>23</b>              |

