



# SOLLY Bpi 00

## Propriétés techniques



Non feu

### Applications

Flächenvorhänge - Vorhänge - Faltgardinen

### Poids

240 g/m<sup>2</sup> 672 g/ml **Laize** 280 cm

### Sens

Contresens

### Labels

France Terre Textile (R016)

### Certifications

OEKO-TEX STANDARD 100 Recyclé (CQ 1006/2)

**Minimum commande** 25 mètre(s) linéaire(s)

## Caractéristiques techniques

|            |                                      |              |
|------------|--------------------------------------|--------------|
| Non feu    | B1 / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno |              |
| Résistance | Solidité lumière (Classe/8)          | <b>4</b>     |
|            | Boulochage                           | <b>3</b>     |
|            | Stabilité dimensionnelle (%)         |              |
|            | Chaîne                               | <b>-3</b>    |
|            | Trame                                | <b>-1</b>    |
|            | Martindale (Cycles)                  | <b>25000</b> |
|            | Allongement rupture (mm)             |              |
|            | Chaîne                               | <b>36</b>    |
|            | Trame                                | <b>36</b>    |
|            | Résistance rupture (daN)             |              |
|            | Chaîne                               | <b>170</b>   |
|            | Trame                                | <b>60</b>    |



(Headquarters) SOTEXPRO · 510 route de Montchal · 42360 PANISSIÈRES · FRANCE · +33 4 77 27 60 60

*Photos et coloris non contractuels · Montage indicatif · Le rendu peut varier selon le support choisi*