

# ASTRAL Bpi 00

Druck-Trärgewebe zur Verdunkelung

## Technische Eigenschaften



Non feu

|                          |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Anwendungen</b>       | Flächenvorhänge - Vorhänge - Falgardinen               |
| <b>Zusammensetzung</b>   | 100% Polyester mit weiß meliertem Acryl-Trägermaterial |
| <b>Gewicht</b>           | 280 g/m <sup>2</sup> 784 g/ml <b>Breite</b> 280 cm     |
| <b>Laufrichtung</b>      | Sens normal ou contresens                              |
| <b>Zertifizierungen</b>  | OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)                      |
| <b>Mindestbestellung</b> | 25 mètre(s) linéaire(s)                                |

## Technische Merkmale

|                            |                                                                                      |                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Brandschutzklassifizierung | B1 / BS 5867 TYPE C / EN13773 : 2003 Class 1 / IMO PASS / UNI 8456 / 9174 Classe Uno |                        |
| Optischer Index            | Réflexion lumineuse                                                                  | <b>82 %</b>            |
|                            | Absorption lumineuse                                                                 | <b>18 %</b>            |
| Thermischer Index          | Réflexion solaire                                                                    | <b>74 %</b>            |
|                            | Absorption solaire                                                                   | <b>26 %</b>            |
|                            | Gtot                                                                                 | <b>Gt 33 % Fc 55 %</b> |
| Beständigkeit              | Solidité lumière (Classe/8)                                                          | <b>4</b>               |
|                            | Stabilité dimensionnelle (%)                                                         |                        |
|                            | Kette                                                                                | <b>-0,5</b>            |
|                            | Schuss                                                                               | <b>0</b>               |
|                            | Allongement rupture (mm)                                                             |                        |
|                            | Kette                                                                                | <b>26</b>              |
|                            | Schuss                                                                               | <b>15</b>              |
|                            | Résistance rupture (daN)                                                             |                        |
|                            | Kette                                                                                | <b>62</b>              |
|                            | Schuss                                                                               | <b>31</b>              |

