



# BOREAL Bpi 00

Abdunkelungsträger für Digitaldruck

## Propriétés techniques



Non feu

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| <b>Applications</b>     | Vorhänge - Faltgardinen               |
| <b>Composition</b>      | 100% feuerfester Polyester            |
| <b>Poids</b>            | 260 g/m² 728 g/ml <b>Laize</b> 280 cm |
| <b>Sens</b>             | Contresens                            |
| <b>Certifications</b>   | OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)     |
| <b>Minimum commande</b> | 25 mètre(s) linéaire(s)               |

## Caractéristiques techniques

|            |                                                            |             |
|------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| Non feu    | B1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno            |             |
| Acoustique | Coeff. moyen de réduction sonore (NRC)                     | <b>0.88</b> |
|            | Coefficient pondéré d'absorption acoustique ( $\alpha_w$ ) | <b>0.9</b>  |
|            | Classe d'absorption acoustique                             | <b>A</b>    |
| Résistance | Stabilité dimensionnelle (%)                               |             |
|            | Chaîne                                                     | <b>0</b>    |
|            | Trame                                                      | <b>0</b>    |
|            | Allongement rupture (mm)                                   |             |
|            | Chaîne                                                     | <b>17</b>   |
|            | Trame                                                      | <b>27</b>   |
|            | Résistance rupture (daN)                                   |             |
|            | Chaîne                                                     | <b>87</b>   |
|            | Trame                                                      | <b>110</b>  |