



# BOREAL Bpi 00

Abdunkelungsträger für Digitaldruck  
Technische Eigenschaften



Non feu

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Anwendungen       | Vorhänge - Faltgardinen                |
| Zusammensetzung   | 100% feuerfester Polyester             |
| Gewicht           | 260 g/m² 728 g/ml <b>Breite</b> 280 cm |
| Laufrichtung      | Contresens                             |
| Zertifizierungen  | OEKO-TEX STANDARD 100 (CQ 1006/1)      |
| Mindestbestellung | 25 mètre(s) linéaire(s)                |

## Technische Merkmale

|                            |                                                  |             |
|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| Brandschutzklassifizierung | B1 / IMO PASS / M1 / UNI 8456 / 9174 Classe Uno  |             |
| Akustik                    | Coeff. moyen de réduction sonore (NRC)           | <b>0.88</b> |
|                            | Coefficient pondéré d'absorption acoustique (αw) | <b>0.9</b>  |
|                            | Classe d'absorption acoustique                   | <b>A</b>    |
| Beständigkeit              | Stabilité dimensionnelle (%)                     |             |
|                            | Kette                                            | <b>0</b>    |
|                            | Schuss                                           | <b>0</b>    |
|                            | Allongement rupture (mm)                         |             |
|                            | Kette                                            | <b>17</b>   |
|                            | Schuss                                           | <b>27</b>   |
|                            | Résistance rupture (daN)                         |             |
|                            | Kette                                            | <b>87</b>   |
|                            | Schuss                                           | <b>110</b>  |